



مقایسه ویژگی‌های سیستم‌های امنیتی سیم‌کارتی سایلکس



گزارش آلام کتمل توسط ادمین	گزارش قطع اسپیکر	گزارش قطع تلفن	گزارش ره (ره‌ها)	گزارش سوختن فیوز	گزارش قطع برق	گزارش اعتبار سیم کارت	گزارش تغییر وضعیت توسط ریموت	گزارش تغییر وضعیت توسط مدیر	تعداد خروجی اسپیکر	پشتیبانی خط ثابت شهری	سخت افزار	قابلیت نام‌گذاری ریموت ، سنسور، زون و ره	تعداد ره خروجی	تعداد مخاطبان آلام	تعداد ادمین	قابلیت اضافه کردن سنسور بی سیم	حداکثر ظرفیت پذیرش ریموت	تعداد ریموت موجود در دستگاه	مدل ریموت دستگاه	تعداد حالات زون	تعداد زون دستگاه	مدل سیستم امنیتی
×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	1	✓	DIP & SMD	×	1	10	4	16	16	2	Hopping Code Lenex 433.92MHz	AWAY STAY TAMPER FIRE PANIC HOLD UP ENTRY NONE	5	SG7+ (توقف تولید)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	FULL SMD	✓	1	10	4	16	16	2	Hopping Code Lenex 433.92MHz	AWAY STAY TAMPER FIRE PANIC HOLD UP ENTRY NONE	5	SG8-S
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	FULL SMD	✓	4	10	4	16	16	2	Hopping Code Lenex 433.92MHz	AWAY STAY TAMPER FIRE PANIC HOLD UP ENTRY NONE	5	SG8-Q
✓	✓	×	×	×	✓	✓	✓	✓	1	×	FULL SMD	✓	0	5	2	8	4	2	Hopping Code Lenex 433.92MHz	AWAY STAY TAMPER FIRE NONE	5	SG8-LITE (محصول جدید)